



Warmluftheizung Stückholzbefeuert

Horizontalofen aus rostfreiem, thermischem Chromstahl, mit Verstärkerrippen. Zwei- oder Dreizugwärmetauscher. Verschalung isoliert. Aussenverkleidung aus verzinktem Blech. Rahmen aus lackierten Profilen. Beschickungstüren und Reinigungsöffnungen mit feuerfestem Material ausgekleidet. Rost ausziehbar. Radialventilator für die Warmluftförderung vibrationsfrei aufgehängt. Elektrische Schalt- und Steuertafel. Temperaturanzeige Thermostat. Die Wartung besteht aus der Beseitigung der angesammelten Asche und aus der ein- bis zweimal jährlichen Reinigung des Wärmetauschers.

FVM 50



FVM 80



FVM 160



Typ			FVM 50	FVM 80	FVM 160
Raumheizungsvermögen		m ³	1000	1500	3000
Heizleistung		kW	51 - 58	81 - 93	158 - 186
Gebälseleistung		m ³	3500	4200	12'000
Feuerraum	Breite	mm	390	520	600
	Höhe	mm	540	690	820
	Tiefe	mm	520	520	770
Kamin	Ø	mm	160	180	200
Abmessung	Breite	mm	600	800	960
	Höhe	mm	1765	1690	2080
	Tiefe	mm	1545	1650	2180
Luftaustritt	Ø	mm	1 x 300	1 x 350	2 x 350
Gewicht		kg	300	500	890
Lüftermotor		kW	0.35	0.7	4
Rauchzugmotor		kW	0.33	0.35	1.5
Elektr. Anschluss		V/A	230 V	230 V	400 V